

# Informatik I: Einführung in die Programmierung

## 18. Finale: Ein Interpreter für Brainf\*ck

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



Prof. Dr. Peter Thiemann

08.02.2022

# 1 Motivation



Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Jeder *Informatiker* sollte **mindestens 2 Programmiersprachen** beherrschen!
- Python, C++, Scheme, Java, JavaScript, Ruby, Haskell, ...
- Wir lernen heute eine minimale Programmiersprache kennen, ...
- ...bauen dazu einen **Interpreter**,
- ...der **Dictionaries** und **Exceptions** clever verwendet.
- ...und wir dürfen uns freuen, dass wir bisher eine sehr viel komfortablere Sprache verwendet haben.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Brainf\*ck kennt ganze 8 Befehle
- Beschrieben 1993 von Urban Müller, der dafür einen Compiler in 240 Byte geschrieben hat.
- Brainf\*ck ist **Turing-vollständig**, d.h. alle *berechenbaren Funktionen* können implementiert werden.
- Eine „esoterische“ Programmiersprache. Andere Vertreter z.B. *Whitespace*, *Chef*, *TrumpScript* und *Shakespeare*.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# 2 Programmiersprache



- Befehle
- Schleifen

Motivation

Program-  
miersprache

Befehle  
Schleifen

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

## Syntax von Brainf\*ck

- **Programm** ist Folge von ASCII-Zeichen (Unicode-Wert 0 bis 127).
- Bedeutungstragend sind aber nur die acht Zeichen:

< > + - . , [ ]

- Alle anderen Zeichen sind Kommentar.

## Berechnungsmodell

- Ein Programm wird Zeichen für Zeichen abgearbeitet, bis das Ende des Programms erreicht wird.
- Es gibt einen ASCII-Eingabestrom und einen ASCII-Ausgabestrom (normalerweise die Konsole)
- Die **Daten** werden in Speicherzellen gehalten: data. (Array)
- Es gibt einen **Datenzeiger**, der initial 0 ist: ptr.

Motivation

Program-  
miersprache

Befehle  
Schleifen

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung



Befehle:	$B = [0, 127]$
Befehlszähler:	$pc \in \mathbb{N}$
Datenzeiger/aktuelle Zelle:	$ptr \in \mathbb{N}$
Programm:	$src \in \mathbb{N} \leftrightarrow B$
Datenzellen:	$data \in \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Der Zustandsraum ist ein Tupel

$$(pc, ptr, src, data, \dots) \in Z \tag{1}$$

mit Startzustand

$$(0, 0, src, \lambda n : 0, \dots) \tag{2}$$

Jeder Befehl beschreibt einen Zustandsübergang  $l(B) \in Z \leftrightarrow Z$ .

Motivation

Program-  
miersprache

Befehle  
Schleifen

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

Jeder Befehl wirkt auf  $(pc, ptr, src, data, \dots) =$

- > Bewege den Datenzeiger nach rechts:  $(pc + 1, ptr + 1, src, data, \dots)$
- < Bewege den Datenzeiger nach links:  $(pc + 1, ptr - 1, src, data, \dots)$
- + Erhöhe den Wert in der aktuellen Zelle:  
 $(pc + 1, ptr, src, data[ptr \mapsto data[ptr] + 1], \dots)$
- Erniedrige den Wert in der aktuellen Zelle:  
 $(pc + 1, ptr, src, data[ptr \mapsto data[ptr] - 1], \dots)$
- . Gebe ein ASCII-Zeichen entsprechend dem Wert in der aktuellen Zelle aus:  
`print(chr(data[ptr]), end='')`.
- , Lese ein ASCII-Zeichen und lege den Wert in der aktuellen Zelle ab:  
`data[ptr] = sys.stdin.read(1)`.

Motivation

Program-  
miersprache

Befehle  
Schleifen

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung



Ein Programm ohne Verzweigungen und Schleifen, das einen Großbuchstaben in den entsprechenden Kleinbuchstaben übersetzt.

`konv.b`

Lese ein Zeichen (Annahme: Grossbuchstabe)

```
,  
Konvertiere in Kleinbuchstabe  
++++  
Gebe das Zeichen aus
```

.  
Und hier ist das Programm zu Ende

Probiere aus auf: <https://fatihelikli.github.io/brainfuck-visualizer/>

Motivation

Program-  
miersprache

Befehle  
Schleifen

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Aus „normalen“ Programmiersprachen kennen wir die `while`-Schleife.
- Diese Rolle spielt in Brainf\*ck das Klammerpaar `[` und `]`:
  - [ Falls Inhalt der aktuellen Zelle = 0 ist ( $data[ptr] = 0$ ), dann springe vorwärts zum Befehl nach der **zugehörigen schließenden** Klammer (beachte Klammersregeln). Ansonsten setze die Ausführung mit dem Befehl nach der öffenden Klammer fort.
  - ] Springe zurück zur **zugehörigen öffnenden** Klammer.

Motivation

Program-  
miersprache

Befehle  
Schleifen

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# 3 Beispiele



- Schleife
- Hello World

Motivation

Program-  
miersprache

**Beispiele**

Schleife

Hello World

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# Beispiel mit Schleife

## loop.b

```
+++++      set cell #0 to 6
[ > ++++++ add 8 to cell #1
  < -      decrement loop counter cell #0
]
> +        add another 1 to cell #1
.          print ASCII 49 = '1'

-          now cell #1 is '0'
< ++++++  set cell #0 to 8
[ > .      print ASCII 48 = '0'
  < -      decrement loop counter (cell #0)
]
```

Ausgabe: 100000000

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Schleife

Hello World

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# Hello World (1)



## hello.b - Part 1

```
+++++ +++++ initialize counter (cell #0) to 10
[           use loop to set 70/100/30/10
  > +++++ ++           add 7 to cell #1
  > +++++ +++++        add 10 to cell #2
  > +++                add 3 to cell #3
  > +                  add 1 to cell #4
  <<<< -              decrement counter (cell #0)
]
> ++ .               print 'H'
> + .                print 'e'
+++++ ++ .           print 'l'
.                    print 'l'
+++ .                print 'o'
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Schleife

Hello World

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# Hello World (2)



## hello.b - Part 2

```
> ++ .          print ' '  
<< ++++++ ++++++ ++++++ . print 'W'  
> .            print 'o'  
+++ .          print 'r'  
----- - .    print 'l'  
----- ---- . print 'd'  
> + .          print '!'  
> .            print '\\n'
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Schleife

Hello World

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Fast alle Operationen werden durch kleine Programmstücke simuliert.
  - Auf Null setzen (negative Werte sollten nicht auftreten!): [-]
  - Zuweisung von Konstanten an Variable ist einfach: [-]+++ ...  
(ggf. Schleife verwenden)
  - Addieren des Wertes der aktuellen Zelle zu einer anderen Zelle, (mit gegebenem Abstand, z.B. +3): [->>> + <<< ]
  - Transfer des Wertes, falls initialer Wert der Zielzelle = 0.
  - Übertragen in zwei Zellen: [->>>+>+<<<< ]
  - Kopieren: Erst in zwei Zellen transferieren, dann den einen Wert zurück transferieren.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Schleife

Hello World

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

## ■ Kontrollstrukturen und logische Operatoren:

### ■ *If*-Anweisung ( $x \neq 0$ ):

- Benutze Schleife und setze die Test-Variable auf Null (ist destruktiv für die getestete Variable!)
- Annahme, Testvariable ist aktuelle Zelle: `[[-] ... ]`

### ■ Für die logischen Operatoren sei $0 = \textit{False}$ , alles andere *True*.

### ■ Logisches Und:

- Setze Ergebnisvariable auf Null. Dann ein *If*-Statement über dem ersten Operanden, in dem der zweite Operand auf die Ergebnisvariable transferiert wird.
- Annahme, Linker Op. aktuell, rechter Op. +1, Ergebnis +2:

`>>[-]<< [[-] > [- > + < ] < ] >>`

### ■ Logisches Oder: Transferiere beide Operanden zur Ergebnisvariable.

### ■ Logisches Nicht: Setze Ergebnisvariable auf 1. Dekrementiere Ergebnisvariable in einem *If*-Statement, das die Eingangsvariable abfragt.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Schleife

Hello World

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung



- Vergleiche
  - Vergleich zweier Zellen  $a$  und  $b$ :
    - Kopiere  $a$  und  $b$  nach  $a'$  und  $b'$
    - Berechne  $a - b$  und  $b' - a'$
    - Falls beide Ergebnisse Null sind, waren die Werte gleich.
  - Einfacher Vergleich mit einer Konstanten:
    - Initialisiere Hilfsvariable mit 1, ziehe die Konstante mit Folge von Minuszeichen ab, starte Schleife, dekrementiere Hilfsvariable, dann addiere auf ursprüngliche Zelle die Konstante drauf, danach setze auf Null.
    - `>[-]+< -... - [>-< +...+ [-] ] >`
- Weitere Tipps: [http://www.iwriteiam.nl/Ha\\_bf\\_intro.html](http://www.iwriteiam.nl/Ha_bf_intro.html)
- Auf dieser Basis können alle Konstrukte nach Brainf\*ck übersetzt werden.
- Vergleichbar mit Compilerbau.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Schleife

Hello World

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Offene Fragen
- Portabilität

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

**Semantik**

Offene Fragen

Portabilität

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

Short: 240 byte compiler. Fun, with src. OS 2.0  
Uploader: umueller amiga physik unizh ch  
Type: dev/lang  
Architecture: m68k-amigaos

The brainfuck compiler knows the following instructions:

Cmd	Effect
---	-----
+	Increases element under pointer
-	Decreases element under pointer
>	Increases pointer
<	Decreases pointer
[	Starts loop, flag under pointer
]	Indicates end of loop
.	Outputs ASCII code under pointer
,	Reads char and stores ASCII under ptr

Who can program anything useful with it? :)

Leider lässt die Angabe der Semantik einige Fragen offen.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Offene Fragen

Portabilität

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung



- Zellgröße:** In der ursprünglichen Implementierung 1 Byte (= 8 Bits) entsprechend den Zahlen von 0...255. Andere Implementierungen benutzen z.T. größere Zellen.
- Anzahl der Datenzellen:** Ursprünglich 30000. Aber auch andere Größen sind üblich. Manche Implementierungen benutzen nur 9999, andere erweitern die Liste auch dynamisch, manchmal sogar ins Negative hinein.
- Zeilenendezeichen:** `\n` (Unix) oder `\r\n` (Windows)? Meist die Unix-Konvention.
- Dateiende** (EOF): Beim Ausführen von , wird die Zelle entweder auf 0 gesetzt, nicht geändert, oder (bei Implementierungen mit größeren Zellen) auf -1 gesetzt.
- Unbalancierte Klammern:** Das Verhalten ist nicht spezifiziert!

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Offene Fragen  
Portabilität

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Die meisten Programmiersprachen haben ähnliche Probleme.
- Speziell der Bereich der darstellbaren Zahlen ist ein Problem.
- Oft wird festgelegt, dass es **Implementierungs-abhängige** Größen und Werte gibt (z.B. maximale Größe einer Zahl).
- Oft gibt es **Freiheiten bei der Implementierung** (z.B. Reihenfolge der Auswertung in Ausdrücken).
- Außerdem gibt es immer Dinge, die außerhalb der Spezifikation einer Sprache liegen (z.B. Verhalten bei unbalancierten Klammern).
- Hier ist das **Verhalten undefiniert**, aber idealerweise wird eine Fehlermeldung erzeugt (statt erraticem Verhalten).

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Offene Fragen

Portabilität

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

Brainf\*ck-Programme, die **portabel** (d.h., auf möglichst vielen Implementierungen lauffähig) sind, müssen ein paar Konventionen einhalten:

- Bei Zellgröße nur ein Byte annehmen. Ggfs. sogar nur den Bereich von 0–127 nutzen, da es bei einer vorzeichenbehafteten Darstellung einen arithmetischen Überlauf geben könnte!
- Zur Erkennung der EOF-Marke sollte vor dem Lesen die Zelle auf Null gesetzt werden. So ist die Zelle auf jeden Fall 0, falls das Eingabeende erreicht wird.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Offene Fragen  
Portabilität

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# 5 Interpreter-Design



- Datenstrukturen
- I/O
- Ausnahmebehandlung
- Hauptfunktion
- Fallunterscheidung
- Einfache Fälle
- I/O
- Schleifen

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

**Interpreter-  
Design**

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Modell eines Brainf\*ck Programms:  $src \in \mathbb{N} \leftrightarrow B$
- Operationen: nur Lesen, an beliebiger Stelle
- Was ist der geeignete Datentyp dafür?
  - Einfache Lösung: **String**! Aber Schleifen etwas umständlich und ineffizient.
  - Profi-Lösung: Rekursive Datenstruktur mit Schachtelung entsprechend der Klammerstruktur; dafür muss der String in eine passende interne Datenstruktur transformiert werden.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung



- Modell der Brainf\*ck Datenzellen:  $data \in \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
- Operationen: Lesen, Schreiben an beliebigen Stellen, Initialisieren auf 0
- Was ist der geeignete Datentyp dafür?
- Ein **Dictionary** passt am besten.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

Wir haben es mit drei Ein-/Ausgabeströmen zu tun:

- 1 Das Programm: einmal einlesen und dann verarbeiten.
  - 2 Eingabestrom: Datei oder Konsole.
  - 3 Ausgabestrom: Datei oder Konsole.
- Das Modul `sys` stellt zwei `File` Objekte für die **Standardeingabe** und **Standardausgabe** zur Verfügung: `sys.stdin` und `sys.stdout`

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung



- Falls ein Dateiname angegeben wurde, wird die dazugehörige Datei geöffnet.

bf.py: Open files

```
import sys

def open_files(srcfn : str, infn : Optional[str], outfn : Optional[str]):
    fin = open(infn)          if infn else sys.stdin
    fout = open(outfn, "w") if outfn else sys.stdout
    return(open(srcfn), fin, fout)
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O  
Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

## Wo können Fehler passieren?

- Dateifehler (Existenz/Lesen/(Über-)Schreiben)
- Sollten wir besser abfangen!
- Fehler beim Interpretieren des Programms (Teilen durch 0 usw.)
- Für die Fehlersuche bei der Entwicklung erst einmal nicht abfangen, später dann schon.
- Verletzung von Sprachregeln wie z.B. Nicht-ASCII-Zeichen  $> 127$ , oder unbalancierte Klammern.
- Wir definieren einen speziellen Ausnahmetyp.

## Spezielle Exception

```
class BFEError(Exception):  
    pass
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen  
I/O

**Ausnahmebehand-  
lung**

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

`bf.py`: Main function

```
def bf(sfn : str, infn : Optional[str], outf : Optional[str]):  
  
    try:  
        (src,fin,fout) = open_files(sfn, infn, outf)  
        pass # TBI: Aufruf des Interpreters  
    except IOError as e:  
        print("I/O-Fehler:", e)  
    except BFEError as e:  
        print("Abbruch wegen BF-Inkompatibilität:",e)  
    except Exception as e:  
        print("Interner Interpreter-Fehler:", e)  
    finally:  
        fout.close()
```

- Hier gibt es noch ein/zwei Problemchen!

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

**Hauptfunktion**

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

bf.py: Main function

```
def bf(sfn : str, infn : Optional[str], outfn : Optional[str]):  
    fout = None  
    try:  
        (src,fin,fout) = open_files(sfn, infn, outfn)  
        pass # TBI: Aufruf des Interpreters  
    except IOError as e:  
        print("I/O-Fehler:", e)  
    except BFEError as e:  
        print("Abbruch wegen BF-Inkompatibilität:",e)  
    except Exception as e:  
        print("Interner Interpreter-Fehler:", e)  
    finally:  
        if fout and outfn: fout.close()
```

- Hier gab es noch ein/zwei Problemchen!

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

**Hauptfunktion**

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

bf0.py

```
def bfininterpret(src : str, fin, fout):
    # Program counter points into source text
    pc = 0
    # data pointer
    ptr = 0
    # data cells are stored in a dict
    data = dict()

    while pc < len(src):
        if src[pc] == '>':
            ptr += 1
        elif src[pc] == '+':
            data[ptr] = data.get(ptr,0) + 1
        elif ...
        pc += 1
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

- Sehr lange if-else-Anweisungen sind schwer lesbar, insbesondere wenn die Anweisungsblöcke groß werden.
- Alternative: jede Bedingung ruft eine Funktion auf oder ...
- Ein Dictionary ordnet jedem BF-Befehl (als Schlüssel) eine Funktion zu, die Semantik des Befehls implementiert.
- Die Fallunterscheidung geschieht durch den Zugriff aufs Dictionary.
- Wesentliche Vereinfachung: die Hauptfunktion passt auf eine Folie!

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung



bf.py: Main interpreter loop

```
def bfinterpret(srctext : str, fin, fout):  
    pc = 0  
    ptr = 0  
    data = dict()  
    while pc < len(srctext):  
        (pc, ptr) = instr.get(srctext[pc],noop)(pc,  
                                           ptr, srctext, data, fin, fout)  
        pc += 1
```

Es fehlt noch ein dict `instr`, das mit jeder BF-Instruktion eine Funktion assoziiert, die 6 Parameter besitzt (den Zustandsraum) und die ein Paar (`pc`, `ptr`) zurückgibt.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung



bf.py: instr\_table

```
instr = { '<': left, '>': right,  
         '+': incr, '-': decr,  
         '.': ch_out, ',': ch_in,  
         '[': beginloop, ']': endloop }
```

- Diese Tabelle kann erst **nach den Funktionsdefinitionen** angelegt werden.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# Die einfachen Fälle (1)



bf.py: Simple cases

```
def noop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    return(pc, ptr)

def left(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    return(pc, ptr - 1 if ptr > 0 else 0)

def right(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    return(pc, ptr + 1)
```

Beachte: Der `pc` wird in der Hauptschleife erhöht!

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

**Einfache Fälle**

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

## Die einfachen Fälle (2)

bf.py: Simple cases

```
def incr(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    data[ptr] = data.get(ptr,0) + 1
    return(pc, ptr)

def decr(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    vold = data.get(ptr,0)
    data[ptr] = vold - 1 if vold > 0 else 0
    return(pc, ptr)
```

Beachte: Es sind beliebig viele Zellen erlaubt.

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen  
I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

**Einfache Fälle**

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

bf.py: I/O

```
def ch_in(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    ch = fin.read(1)
    if ch:
        data[ptr] = ord(ch)
    return(pc, ptr)

def ch_out(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    print(chr(data.get(ptr,0)), end='', file=fout)
    return(pc, ptr)
```

Was passiert, wenn die Ein- oder Ausgabe kein gültiges ASCII-Zeichen ist?

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

bf.py: I/O

```
def ch_in(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    ch = fin.read(1)
    if ch:
        data[ptr] = ord(ch)
        if data[ptr] > 127:
            raise BFEError("Non-ASCII-Zeichen gelesen")
    return(pc, ptr)

def ch_out(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    if data.get(ptr,0) > 127:
        raise BFEError("Ausgabe eines Non-ASCII-Zeichen")
    print(chr(data.get(ptr,0)), end='', file=fout)
    return(pc, ptr)
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

bf.py: Loop begin

```
def beginloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    if data.get(ptr,0):
        return (pc, ptr)
    loop = 1;
    while loop > 0:
        pc += 1
        if src[pc] == ']':
            loop -= 1
        elif src[pc] == '[':
            loop += 1
    return(pc, ptr)
```

Frage: Was passiert bei unbalancierten Klammern?

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

## bf.py: Loop begin

```
def beginloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    if data.get(ptr,0): return (pc, ptr)
    loop = 1;
    while loop > 0:
        pc += 1
        if pc >= len(src):
            raise BFError("Kein passendes ']' gefunden")
        if src[pc] == ']':
            loop -= 1
        elif src[pc] == '[':
            loop += 1
    return(pc, ptr)
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung



bf.py: Loop end

```
def endloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    loop = 1;
    while loop > 0:
        pc -= 1
        if src[pc] == ']':
            loop += 1
        elif src[pc] == '[':
            loop -= 1
    return(pc - 1, ptr)
```

Frage: Was passiert bei unbalancierten Klammern?

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

bf.py: Loop end

```
def endloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    loop = 1;
    while loop > 0:
        pc -= 1
        if pc < 0:
            raise BFEError("Kein passendes '[' gefunden")
        if src[pc] == ']':
            loop += 1
        elif src[pc] == '[':
            loop -= 1
    return(pc - 1, ptr)
```

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Datenstrukturen

I/O

Ausnahmebehand-  
lung

Hauptfunktion

Fallunterscheidung

Einfache Fälle

I/O

Schleifen

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# 6 Ausblick



**UNI  
FREIBURG**

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

**Ausblick**

Zusammen-  
fassung



- Wir können BF-Programme schreiben und vom Interpreter ausführen lassen!
- Zum Beispiel das **Hello-World**-Programm.
- BF ist **Turing-vollständig**, d.h. prinzipiell können alle Algorithmen in BF implementiert werden!
- Z.B. ein Programm zum Berechnen aller Werte der **Fakultätsfunktion**.
- Z.B. ein **Adventure-Spiel**.
- Z.B. ein Programm, das BF-Programme interpretiert, also ein **BF-Interpreter geschrieben in BF**.
- Wie wäre es mit einem Brainf\*ck→Python Compiler (in Python oder Brainf\*ck)?
- Oder umgekehrt?

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung

# 7 Zusammenfassung



**UNI  
FREIBURG**

- Motivation
- Program-  
miersprache
- Beispiele
- Semantik
- Interpreter-  
Design
- Ausblick
- Zusammen-  
fassung**

- Brainf\*ck ist eine **minimale, Turing-vollständige** Programmiersprache.
- Es ist relativ einfach, für diese Sprache einen Interpreter zu schreiben.
- Wir könnten auch einen Interpreter für Brainf\*ck in Brainf\*ck schreiben.
- Ähnlich können wir einen Interpreter für Python in Python schreiben.
- Diese Art von Interpreter ist die Basis des PyPy Projekts, eine alternative Python-Implementierung, die oft schneller als CPython läuft.  
<https://en.wikipedia.org/wiki/PyPy>

Motivation

Program-  
miersprache

Beispiele

Semantik

Interpreter-  
Design

Ausblick

Zusammen-  
fassung